



METIC

FICHA TÉCNICA INDUSTRY 600 MS CONNECTION

Sellador y adhesivo híbrido profesional

Descripción del Producto

Industry 600 MS CONNECTION es un material de sellado híbrido de alto rendimiento que es monocomponente y se cura por humedad. Es un sellador de nueva generación libre de isocianato- disolventes y reúne todas las propiedades mecánicas del sellador de poliuretano y silicona.

Propiedades

- Aplicación fácil.
- Ecológico
- Libre de isocianato y disolventes
- Debido al mecanismo de curado, no provoca la liberación de componentes orgánicos volátiles (COV)
- Resistente al hundimiento
- Sin formación de burbujas
- Excelente resistencia a los rayos UV
- No amarilleo
- Tioxotrofia excepcional
- Excelente resistencia a la temperatura
- Resistente a los químicos.
- A prueba de agua
- Resistente a la intemperie y al envejecimiento
- No se afecta de los movimientos de expansión
- Elongación excelente
- Propiedad de alta adherencia
- Muy baja contracción
- Se puede pintar con todo tipo de pinturas. (incluidas las pinturas a base de agua)
- Muy buena adhesión a la mayoría de los materiales de construcción.



Salud y Seguridad

Para obtener más información y consejos sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos; los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.



Fácil
Aplicación



Excelente adherencia
sobre materiales de
construcción incluido
manto asfáltico



Buena resistencia



Resistente a
los rayos UV



Detalles de la Aplicación

- Temperatura de Aplicación: Entre +5 °C y +35 °C
- Temperatura de Resistencia: Entre -40 °C y +90 °C

La superficie de aplicación debe ser sólido, limpio, seco y libre de polvo, aceite y grasa. INDUSTRY 600 MS CONECTION es adecuado para el montaje y pegado de materiales entre sí tales como metal,

Aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón.

Se puede utilizar en la industria de la construcción, tanto en interiores como en exteriores como adhesivo y sellador elástico;

- Aislamiento de elementos de ventanas y puertas,
- Uniones de conexión de estructuras de madera y metal,
- Instalación y aislamiento de elementos de fachada,
- Aplicaciones de sellado de cocina y baño,
- Fachadas de edificios,
- Construcciones de techo,
- Juntas de concreto.

Embalaje

Salchicha, cartucho

Colores

Blanco

Vida útil

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- En caso de su almacenamiento entre +5 ° C a 25 ° C; su vida útil es de 9 meses.

Advertencia

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel.



Información Técnica

- Base Química: Polímero Terminado con Silano
- Gravedad Específica: $1,40 \pm 0,03 \text{ g / cm}^3$
(ASTM D 1045 -86)
- Tiempo libre de pegado: Aprox. 35 min.
(25°C y 50% de HR)
- Dureza de Shore A: 50 ± 5
(ASTM D53505)
- Elongación de Rotura%: > 100
(DIN 53504)



TECNOLOGÍA
ALEMANA

Los datos y requisitos contenidos en esta hoja, basados en la mejor experiencia práctica y de laboratorio, se deben considerar indicativos, en cualquier caso. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de uso, y la intervención de factores independientes de METIC®. (Soporte, condiciones ambientales, dirección de instalación técnica, etc.) Que pretenden hacer uso de ella, se requiere determinar si el producto es adecuado para su uso o no. Es Obligación de garantía se limita a la calidad y constancia del producto terminado para los datos anteriores, solo para hojas técnicas con un sello y contrafirma del personal delegado de nuestra empresa. la sede. El cliente también debe verificar que estos valores sean válidos para el lote del producto que le interesa y no se excederán y/o reemplazarán por ediciones posteriores y/o nuevas formulaciones. Los datos contenidos pueden cambiar en cualquier momento sin obligación de notificación por parte de METIC